

### Stěnový dílec AlaGreen Partition 120

Dílec je stěnový prvek sloužící k vytvoření konstrukcí příček, či pro výplňové či dělicí stěny ve stavbách. Dílec je tvořený dvěma rovnoběžnými deskami tl. 25 a 35 mm ve vzdálenosti 60 mm. Mezera mezi deskami vyplněna minerální vatou. Umožňuje jednoduchou a rychlou montáž stěn celého podlaží.

Dílce jsou vyráběny na míru včetně otvorů, zešíkmení a drážek na instalace dle předložené projektové dokumentace.

#### Charakteristika AlaGreen Partition včetně minerální vaty

Tloušťka dílce	120 mm
Výška dílce	500 - 3 000 mm
Délka dílce	500 - 6 000 mm
Vzduchová neprůzvučnost	Rw = 48 dB
Tepelný odpor dílce, bez omítek	1,70 m <sup>2</sup> K/W
Tepelný odpor dílce, se sádrovou omítkou	1,72 m <sup>2</sup> K/W
Hmotnost dílce	37 kg/m <sup>2</sup>
Únosnost vrutu Ø 6 mm, hloubka 20 mm	0,70 kN v tahu
Únosnost vrutu Ø 6 mm, hloubka 30 mm	1,49 kN v tahu

#### Výhody AlaGreen Partition

- využití tradičních materiálů
- bez formaldehydů či jiných zdravotně nevhodných látek
- nehořlavá konstrukce
- předchystané drážky pro instalace
- bezodpadová technologie

#### Požadavky na montáž AlaGreen Partition

- základová deska dle projektu
- dostupnost pro jeřáb a pro nákladní automobil
- prováděcí dokumentace TZB instalací urychlí přípravu dílců

## Ukázka stěnového dílce AlaGreen Partition

