

### Stěnový dílec AlaGreen Partition 110

Dílec je stěnový prvek sloužící k vytvoření konstrukcí příček, či pro výplňové či dělicí stěny ve stavbách. Dílec je tvořený dvěma rovnoběžnými deskami tl. 25 mm ve vzdálenosti 60 mm. Mezera mezi deskami vyplněna minerální vatou. Umožňuje jednoduchou a rychlou montáž stěn celého podlaží.

Dílce jsou vyráběny na míru včetně otvorů, zešíkmení a drážek na instalace dle předložené projektové dokumentace.

#### Charakteristika AlaGreen Partition včetně minerální vaty

Tloušťka dílce	110 mm
Výška dílce	500 - 3 000 mm
Délka dílce	500 - 6 000 mm
Vzduchová neprůzvučnost	R <sub>w</sub> = 43 dB
Tepelný odpor dílce, bez omítek	1,61 m <sup>2</sup> K/W
Tepelný odpor dílce, se sádrovou omítkou	1,63 m <sup>2</sup> K/W
Hmotnost dílce	35 kg/m <sup>2</sup>
Únosnost vrutu Ø 6 mm, hloubka 20 mm	0,70 kN v tahu

#### Výhody AlaGreen Partition

- využití tradičních materiálů
- bez formaldehydů či jiných zdravotně nevhodných látek
- nehořlavá konstrukce
- předchystané drážky pro instalace
- bezodpadová technologie

#### Požadavky na montáž AlaGreen Partition

- základová deska dle projektu
- dostupnost pro jeřáb a pro nákladní automobil
- prováděcí dokumentace TZB instalací urychlí přípravu dílců

## Ukázka stěnového dílce AlaGreen Partition

